

## **PRIJEDLOZI ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE PARKETA IDEAL LEGNO**

**PROIZVOĐAČ:** Ideal Legno srl, Via Dante, 24 – Premaore 30010 CAMPONOGARA (VENECIJA) – ITALIJA

**PROIZVOD:** Drvene podne obloge - višeslojni elementi sa žljebovima tvornički lakirane, proizvedene prema odredbama UNI EN 13.489.

### **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GOTOVOG VIŠESLOJNOG PARKETA**

Vrsta	OASI	OASI New	OASI Plus	OASI Plank
Dimenzije	10x70x500/600 mm	11x90x500/1000 mm	14x90x500/1000 mm	14x140x800/1700 mm
Uk. debljina	10mm	11mm	14mm	14mm
Gornji sloj - debljina	4,5mm	4,5mm	4,5mm	4,5mm
Šperploča - debljina	5,5mm	6,5mm	9,5mm	9,5mm
Gornji sloj - materijal	Europske i egzotične vrste drva			
Klasa	Prva ili druga klasa ili miješana prva/druga klasa			
Šperploča	Višeslojni paneli od breze			
Premaz (lak)	UV akrilni lak u 6 premaza			
Ljepljenje	S vodootpornim ljepilom - D4 klasa prema odredbama UNI EN 204/205			
<b>Termootpornost</b>	<b>Pogodno za podno grijanje</b>			
Vatrootpornost	Klasa 1			

### **KONTROLA MATERIJALA**

Materijal se mora provjeravati kod isporuke. U slučaju da se pojave određeni problemi tijekom postave, kupac je dužan odmah obustaviti postavu i obavijestiti dobavljača. Dužnosti dobavljača ne mogu ići dalje od zamjene materijala nakon priznate greške od strane tvornice.

### **INFORMACIJE O VRSTI DRVA**

Drvo je prirodni materijal, a svi pojedinačni elementi se razlikuju jedan od drugog u boji i godovima. Uzorci ili fotografije u katalogima su stoga samo približni pokazatelj i nikako ne obvezuju dobavljača na isporuku točno istih elemenata. Elementi mogu biti u trenutku isporuke drugačiji od uzoraka, jer parket kad se izlaže suncu, obično postaje tamniji i uniformniji. Tijekom izlaganja svjetlu, Doussie drvo može prikazati neočekivane razlike u boji, što se ponekad može vidjeti na većim razlikama između pojedinih elemenata koji su u početku bili vrlo slični. Kod polaganja primjerice Teak parketa, razlike u boji koje originalno postoje, s vremenom nestaju kako je parket izložen utjecaju svjetla. Neke vrste drva, uglavnom Doussie, Iroko, Merbau, ili Wenge, mogu sadržavati mineralne čestice bijelo-žute boje. U nekim drugim vrstama drva, pretežno Bukva ili Hrastu, neki elementi mogu izgledati više sjajno. Sve vrste drva, kada se regularno koriste, svojom površinskom tvrdoćom mogu jamčiti dugotrajnost. No površinska tvrdoća neće biti dovoljna za sprečavanje oštećenja uslijed udaraca ili pada oštrog ili teškog predmeta, pogotovo opterećenja koncentriranog na manjoj površini (potpetice, čavlići ili kamenčići pod potplatom cipele). Površinski sloj laka ima zaštitnu ulogu od običnog grebanja, ali neće pomoći kod navedenih i sličnih situacija.

### **UPUTE PRIJE POLAGANJA**

Čuvajte Oasi pakiranja parketa na suhim i čistim mjestima. Pakiranja valja otvoriti jedino prije samog polaganja i onda treba osigurati temperaturu od barem 15 °C, te relativnu vlagu zraka od 45% do 65%. Podloga na koju će se parket postavljati mora ispunjavati slijedeće uvjete: biti zaštićena od vlage i kondenzacije, suha s vlagom ne većom od 2,0% (mjereno sa CM instrumentom u skladu s pravilima UNI 10.329); tvrda, kompaktna i čista površina, bez stvaranja mogućnosti prašine. Ne smije se polagati na podlogu na kojoj je ostalo staro ljepilo.

## UPUTE ZA POLAGANJE

Tijekom polaganja valja uzimati elemente iz različitih paketa u istovremeno. Koristiti samo ljepila bez vode ili specifična ljepila za gotove drvene podove. Ostavite razmak od parketa do zida najmanje 0,5 cm, radi prirodnog pomicanja parketa. Ljepilo nanosite nazubljenom lopaticom po cijeloj površini na mjesto za polaganje parketa, prema uputama dobavljača. Izbjegavajte mrlje od ljepila po površini parketa, a ukoliko se one pojave, odmah ih uklonite sredstvima za čišćenje gotovih parketa.

## RJEŠAVANJE OTPADA

Pakiranja i ostatak parketa ne smiju se baciti u okoliš, već deponirati na za to predviđene lokalitete.

## UPUTE ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Drvo je prirodan i živ materijal, te je stoga sklon prilagodbi na razne klimatske uvjete, ali je također sklon određenim deformacijama ako su ti uvjeti neprirodni ili ekstremni.

Drveni pod, ako se pravilno održava i čuva te ako se poštuju njegove karakteristike, odužit će se toplinom, udobnošću i elegancijom. To je vrlo trajan materijal, koji se lako može obnavljati i nakon mnogo godina korištenja.

Kako bi se ovaj proizvod najbolje održavalo, najbolje je pridržavati se nekoliko osnovnih upozorenja:

1 - Čuvati na temperaturi od +15 ° C / +20 ° C u ambijentu, nikad ispod +10 ° C.

2 - Uobičajena relativna vlaga zraka u ambijentu je od 45% do 60%. Uslijed vlage višeg postotka od ovog razreda drvo se može širiti, dok se uslijed niže vlažnosti može sužavati. U zimsko doba pametno je češće provjeravati vlažnost zraka, te usred malog postotka vlage u zraku koristiti umjetni ovlaživač zraka.

3 - Izbjegavati pritiske predmetima velike težine na malu površinu parketa.

4 - U prvom periodu nakon postave, valja izbjegavati prekrivanje tepihom ili nečim drugim, kako bi se izbjegle veće razlike u boji parketa, radi izloženosti prirodnom svjetlu i oksidaciji koja vremenom dovodi do prirodne diskoloracije parketa.

5 - U slučaju podnog grijanja valja voditi brigu o pravilnom puštanju u rad (maksimalna temperatura tekućine za grijanje do cca +40 ° C, kako površinska temperatura ne bi prešla +28 ° C i kako bi se što više poštovali uvjeti pod točkama 1 i 2.). Eventualne pukotine, koje se mogu pojaviti tijekom vremena, isključivo su rezultat progresivnog isušivanja drva, te se ne mogu pripisati nepravilnom postavljanju ili nedostatku proizvoda.

6 - Na ulazu u kuću valja postaviti tepih koji će se održavati čistim te će služiti za uklanjanje oštrih predmeta sa obuće. Također valja obratiti pozornost na ponašanje domaćih životinja.

7 - Ne smije se bespotrebno močiti površinu parketa te treba izbjegavati prolijevanje tekućine po parketu.

## UPUTE ZA REDOVITO ČIŠĆENJE

Parket je tvorničkim lakiranjem dobio zaštitni tretman, te će uz pravilno čišćenje i održavanje potrajati dugi niz godina. Što se tiče redovitog čišćenja i održavanja parketa, uslijed kojeg će Vaš parket trajati dugi niz godina i zadržati svoju ljepotu i ostale kvalitativne karakteristike, preporuča se redovito uklanjati prašinu sa krpom koja privlači prašinu, sa metlom sa resama ili sa usisavačem. Također valja redovito čistiti pod sa vlažnom (ne mokrom!) krpom, te ispirati vodom ili neutralnim deterdžentom. Ovaj se parket može dodatno zaštititi redovnim premazivanjem odgovarajućim premazom za gotove parkete (POLISH za PREFINITO). Ni u kom slučaju nemojte koristiti proizvode na bazi alkohola, amonijaka ili bilo kakvih otapala, jer oni mogu oštetiti lak. Koje god sredstvo koristili, valja se držati uputa proizvođača.

**Važno je naglasiti kako je drvo prirodan proizvod i kako nije uvijek moguće proizvesti parket koji će 100% odgovarati viđenom uzorku u salonu. Također, radi procesa oksidacije, drvo tijekom vremena može promijeniti svoju boju.**